

FDV

FDV Duette



1. PRODUKTBEKRIVELSE

Duette gardin til innvendig solskjerming. Se ordre for beskrivelse av ditt produkt; styring, dimensjoner, duktype og andre opplysninger.

Motor:	
Dimensjon:	
Duk nummer:	
Farge duk:	
Skinne:	Lakkert aluminium
Håndtak:	Plastikk og aluminium
Strekfjærer:	Rustfritt stål
Deler i mekanisme	Plastikk og magnet
Betjeningsstag:	Forzinket eller lakkert stål og plast
Snorsamler:	Plast
Fjernstyring:	
Andre opplysninger:	

FDV Duette



2. ANVISNINGER FOR DRIFT OG VEDLIKEHOLD

Duette kan brukes som fritthengende, med snorer, med fjær eller med motor. Duette har i sin konstruksjon skjulte snorer som er plassert mellom de to vevlagene.

Standard bruk:

Opp- og nedheising skjer manuelt med polyester snorer som kan låses automatisk eller manuelt. Ved modell med håndtak utføres opp- og nedheising manuelt ved å ta tak i håndtaket midt på gardinen og dra forsiktig gardinen i ønsket posisjon.

Produkter med manuell snorlås må betjenes ved å **dra snoren ut i rommet** for å unngå skade på snorlåsen. Ikke dra snoren rett ned.


Rengjøring og ettersyn:

- Profilene og styreenhetene til produktene trenger ikke noe vedlikehold.
- Tekstilene/dukene har blitt behandlet slik at de er anti-statiske og støv frastøtende.
- Regelmessig børsting skal være nok til å holde dem rene.
- Hvis nødvendig så kan de fleste duker vaskes.
- Unngå kjemikalier
- På motoriserte pli-soler MÅ man unngå å få vann på de elektriske komponentene.


Vedlikehold og bruk av Plissé & Duette® Tekstiler




- Profilene og styreenhetene til produktene trenger ikke noe vedlikehold.
- Tekstilene/dukene har blitt behandlet slik at de er anti-statiske og støv frastøtende.
- Regelmessig børsting skal være nok til å holde dem rene.
- Hvis nødvendig så kan de fleste duker vaskes.
- På motoriserte pli-soler MÅ man unngå å få vann på de elektriske komponentene..




Dra opp plisséen/duetten.



Demontér produktet med en flat skrutrekker som på bildet.




Bruk et mildt vaskemiddel i vann som holder maks 30 grader Celsius.



La produktet ligge i 15 minutter.




Etter 15 minutter kan du ta opp produktet og skylle det.




OBS ta opp Duette duker slik at vannet renner ut av cellene (hold de litt på skrå).



Dra produktet sammen (som om produktet er dratt opp på vanlig måte). Press vannet ut.



Montér produktet på plass igjen i fuktig tilstand.



La produktet stå i oppdratt posisjon i minst 12 timer. Ikke bruk strykejern!

OBS! Følgende stoffer kan IKKE vaskes, kun børstes eller tørkes med fuktig klut:

Trends - Oscuris Topar Titan - Transparent Metal FR - Crepe Metal FR - ALLE Duette® BlackOut

(se teknisk info i katalogen)

FDV Duette

3. DRIFTSTEKNISKE OPPLYSNINGER

Garanti og vilkår

5 år ved normal bruk, 2 år på slitedeler.

Renholdsvennlighet

Kontroller om den duken du har valgt kan vaskes jmf liste uthevet i rødt varsel første side.

Øvrige opplysninger

4. TEKNISK SERVICE

Produsent/importør: HD Solskjerming AS

Postadresse: Årøsetervegen 10

Postnr. og poststed: 6422 Molde

Telefon: 91150200

E-post: post@hdsol.no

Internett: <https://hdsolskjerming.no/>